



DVOUKRIDLA OCELOVA VRATA
2300x2350mm S TYCOVYM ZAVIRANIM

STG trade,s.r.o.

Mikulášská 1141/89
794 01 Krnov

telefon: 554 611 685, 686

fax.: 554 616 866

e-mail: info@stgtrade.cz
cont@stgtrade.cz



Skladový kontejner 20" 6055x2435x2600 mm s elektroinstalací

Typové označení : **SK20E**

Rozměr modulu : 6055x2435x2600 mm

Konstrukce : Celooceľová konstrukce svařená z ocelových profilů.

Izolace : (střecha/stěny/podlaha) není

Stěny : Lakovaný trapézový plech tl. 1,5 mm, pevně vevařený do rámu.

Strop : Lakovaný hladký plech tl. 2mm, pevně přivařený na vyspádované střešní nosníky.

Podlaha : Rýhovaný nebo slízkový plech, lakovaný

Dveře : Dvoukřídlá ocelová vrata 2300x2350mm s tyčovým zavíráním a gumovým těsněním.

Povrchová úprava : Vnější jednobarevné provedení, dle přání zákazníka
Vnitřní jednobarevné provedení, v odstínu světle šedá

Manipulace : V rozích kontejneru jsou otvory pro manipulaci jeřábem.

Kontejner není standardně vybaven otvory pro ližiny vysokozdvizného vozíku.

Elektroinstalace :

na stěnách, provedení dle ČSN 33 200
3x400/240V AC, 50Hz / TN-S

1x 8MOD rozvaděč

1x FI-chránič 40/4/003, dI = 30mA, 2x jistič

1x vypínač, 1x zásuvka 240V, 2x 60W osvětlení

1x přívod - venkovní nástěnná krabice se svorkovnicí
(ev. nástěnná přívodka CEE 5x32A)